

# CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



## 产品特点

作为系列中的塔式智能型UPS，产品广泛应用于金融、工业、医疗、教育、电信、政府、制造业、能源、IT等行业，具有体积小、重量轻、效率高、容量大、维护方便、运行可靠、使用寿命长、绿色环保、静音、节能、智能等特点。

作为CDP-NS系列中的塔式智能型UPS，产品从容量、效率、静音、节能、智能等方面进行了优化，具有体积小、重量轻、效率高、容量大、维护方便、运行可靠、使用寿命长、绿色环保、静音、节能、智能等特点。

### 技术参数

型号	额定电压	额定功率	额定容量	额定电流	额定频率	额定转速	额定效率	额定功率因数	额定工作制	防护等级	冷却方式	绝缘等级	重量
Y2-100L-2	380V	1.5kW	1.5kWh	3.8A	50Hz	2840r/min	80%	0.85	连续	IP54	IC411	F	1.2kg
Y2-132S-2	380V	2.2kW	2.2kWh	4.8A	50Hz	2840r/min	82%	0.85	连续	IP54	IC411	F	1.5kg
Y2-160L-2	380V	3.0kW	3.0kWh	6.5A	50Hz	2840r/min	84%	0.85	连续	IP54	IC411	F	2.0kg
Y2-180L-2	380V	4.0kW	4.0kWh	8.5A	50Hz	2840r/min	86%	0.85	连续	IP54	IC411	F	2.5kg
Y2-200L-2	380V	5.5kW	5.5kWh	11.5A	50Hz	2840r/min	88%	0.85	连续	IP54	IC411	F	3.0kg
Y2-225L-2	380V	7.5kW	7.5kWh	15.0A	50Hz	2840r/min	90%	0.85	连续	IP54	IC411	F	3.5kg
Y2-250L-2	380V	11.0kW	11.0kWh	21.0A	50Hz	2840r/min	92%	0.85	连续	IP54	IC411	F	4.5kg
Y2-280L-2	380V	15.0kW	15.0kWh	28.0A	50Hz	2840r/min	94%	0.85	连续	IP54	IC411	F	5.5kg
Y2-315L-2	380V	22.0kW	22.0kWh	40.0A	50Hz	2840r/min	96%	0.85	连续	IP54	IC411	F	7.0kg
Y2-355L-2	380V	30.0kW	30.0kWh	55.0A	50Hz	2840r/min	98%	0.85	连续	IP54	IC411	F	9.0kg

额定电压	380V		
额定功率	1.5kW		
额定容量	1.5kWh		
额定电流	3.8A		
额定频率	50Hz		
额定转速	2840r/min		
额定效率	80%		
额定功率因数	0.85		
额定工作制	连续		
防护等级	IP54		
冷却方式	IC411		
绝缘等级	F		
重量	1.2kg		